



- Gran solidez estructural.
- Óptima resistencia y bajo peso.
- Diseñadas para todo tipo de camiones.

>> Cajas volcadoras traseras.

- . Capacidad de carga 10.000 a 17.000 Kg según modelo.
- . Volúmen de carga de 6, 7 y 14m³.
- . Cilindro delantero telescópico de 8" y 3600mm de carrera o cilindro horizontal de 8" y 575mm de carrera.
- . Accionamiento del conjunto toma de fuerza y bomba desde la cabina del camión.
- . Modelos con laterales fijos o puertas laterales.
- . Accesorios: Tanque de agua y cajón de herramientas.

**>> Carrocería Tipo barandas volcables.**

- . Puertas laterales con dos posibilidades de apertura: pendular desde la parte superior para descarga a granel y volcable desde la parte inferior para carga/descarga de pallets.
- . Puerta trasera de apertura múltiple con traba en su parte superior y baranda volcable en la parte inferior. Disponible también tipo libro.
- . Parantes desmontables y ajustables a través de un bulón de rosca rápida.
- . Su diseño permite el desarme de la carrocería hasta quedar playa.
- . Arcos de lona y boquillas para descarga de cereal.
- . Accesorios: Tanque de agua y cajón de herramientas.
- . Opcional: cucheta con puertas en ambos laterales.

**>> Caja volcadora bilateral.**

- . Capacidad de carga 10.000 Kg.
- . Volumen de carga de 6 a 12m³.
- . Vuelco lateral accionado por 2 cilindros hidráulicos de 5 1/2" de diámetro y 700mm de carrera.
- . Instalación hidráulica completa con toma de fuerza, bomba hidráulica y llave desviadora.
- . Ángulo de vuelco de 45°.
- . Puertas laterales con dos posibilidades de apertura: pendular desde la parte superior para descarga a granel y volcable desde la parte inferior para carga/descarga de pallets.
- . Puerta trasera de apertura pendular desde la parte superior y con una traba mecánica a distancia en el inferior.
- . Accionamiento del conjunto toma de fuerza y bomba desde la cabina del camión.
- . Accesorios: Tanque de agua y cajón de herramientas.

**>> Carrocería cerealera.**

- . Excelente capacidad de carga. Cobertura total de lona mecanizada.
- . Apertura de boquillas de accionamiento manual mediante sistema de cremallera.
- . Accesorios: Tanque de agua y cajón de herramientas.

