

EMBUTIDORA DE GRANOS EGSO 550



WHATSAPP: 11 2787 0031
WWW.GRUPOZZETTO.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A. / Grupozetto
Las Parejas, Santa Fe / Mercado Central, Prov. Buenos Aires. Argentina
info@grupozetto.ar



POTENCIAMOS FUTURO.



Robustez y simpleza que potencian tu rendimiento.



Tolva de gran capacidad con tapas rebatibles y visor de carga .



Sistema de freno a disco hidráulico.



Bomba manual de freno.



Sistema hidráulico para elevación de bolsa.



Plataforma inferior regulable con sistema rebatible para transporte.



Cuña para frenado de la máquina en reposo.



Toma de fuerza con cobertor CE.



Fondo rebatible para limpieza.



Rodado 7.50-16 con taco.



Chasis y lanza regulables, articulados.



Gato de lanza.



Máquina en posición de trabajo con patas de apoyo traseras para sacar el tractor.

Características técnicas.

Tolva de gran capacidad con sistema de puertas que permiten avanzar a la máquina 3m. sin mover la tolva autodescargable, evitando daños en el embrague del tractor. Cuenta con un visor para controlar el nivel de llenado de la misma.

Sistema de freno a discos con aceite hidráulico mediante una bomba manual para ambas ruedas. Rodado 7.50 R 16 con taco.

Sistema de elevación de bolsa accionado mediante cilindro hidráulico rebatible para embolsado y transporte.

Para conseguir que la bolsa quede retenida y se suelte de forma progresiva, se fija con cuerdas elásticas sobre la zona superior de la máquina.

En la zona inferior se coloca un fondo de soporte de la bolsa en donde se apoya y por donde fluye progresivamente a medida que se llena.

Este fondo cuenta con un sistema rebatible para transporte.

El grano introducido por la tolva pasa al sifón embutidor. Este sifón esta acorazado con una capa de material cementado para mayor duración y está soportado por un rodamiento externo de gran robustez y uno interno oscilante.

El accionamiento se logra mediante un mando cardánico con reducción de cadena ASA 80, muy robusta.

Este mando cardánico requiere 540 rev/min del tractor, con un eje de 6 estrías.

Tiene un sistema de safe general mediante tornillos fusibles ubicados en el mando cardánico.

Los neumáticos se ofrecen como equipo opcional.

Esta máquina embute el grano que recibe por la tolva en una bolsa de material plástico resistente de 9" de diámetro. A medida que se embute el cereal, la máquina y el tractor que la acciona avanzan por el empuje del propio grano.

Cada bolsa puede embutar aproximadamente 200 T. de granos y la capacidad de trabajo de la máquina es de 550 t/h.

Posee una trocha de 2.10m y un ancho total de 3m. Para pasar de posición de transporte a trabajo únicamente hay que accionar un actuador hidráulico que actúa entre el eje basculante y el chasis. De ésta forma, también se regula la altura necesaria de trabajo dependiendo de la HR del grano a embolsar.

Tipo de máquina	Máquina de arrastre con chasis reforzado y eje basculante con lanza articulada para mantener la horizontalidad.
Capacidad de trabajo (kg/h)	550.000
Accionamiento de la máquina	Toma de fuerza del tractor 6 estrías 540 rev/min. Zafe por tornillo fusible en mando cardánico.
Sistema de seguridad	
Potencia mínima tractor (hp)	75
Diámetro de la bolsa de plástico para embutir (pies- metros)	9 - 2.74 Mediante actuador hidráulico.
Cambio de posición de transporte a posición de trabajo	2.1
Ancho de trocha (m)	3.3
Ancho de trabajo (m)	Con puertas desplegables por cilindros a gas. Capacidad de 1.75 m3.
Ancho de transporte (m)	3 Cadenas y engranajes ASA 80.
Tolva de recepción de grano	Reforzado mediante material cementado. 480 mm.
Longitud lateral de tolva desplegada (m)	Tapa de inspección en zona inferior. Tractor con válvula hidráulica presión mínima de 110 bar.
Transmisiones	2 rodados 7.50-16 con taco
Sifón de embutido	1.600
Limpieza tubo de descarga	Neumáticos/ Patas de apoyo traseras.
Sistema hidráulico requerido	
Rodados	
Peso en vacío de máquina (kg)	
Opcionales	