

>>SEMIRREMOLQUE TOLVA CEREALERA

Capacidad: 54  $m^3$ .

**OMBU**   
35  
AÑOS  
*Máquinas agrícolas & Remolques* GRUPOZZETTO



GESTION  
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 989 / RI 9000 - 990



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

## >>SEMIRREMOLQUE TOLVA CEREALERA

**Capacidad:** 54 m3.

**Rodado:** Es posible equipar la unidad con llantas artilleras 8.25 x 22.5" sin cámara. Llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas disco 9.00 x 22.5 sin cámara.

**Suspensión:** Elásticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja 1/2" (12,7 mm) de ancho y el paquete es de 3" (76,2 mm). Tensores de acero fundido y bujes SILEM BLOCK. Manotas en acero estampado.

**Frenos:** De 8" Meritor sistemas Q MAX. Levas con bujes lubricados. SPRING BRAKE en donde lo requiere. El equipamiento cumple con la Ley de tránsito y Seguridad Vial N° 24.449



**Ejes:** Tubulares con punta de acero SAE 1541 soldadas por fricción a un tubo de Ø 5" microaleado con puntas de acero aleado tratadas térmicamente. Rodamientos gemelos 518445-410 montados con ajuste deslizante.

**Cobertura:** Sistema de lona mecanizada accionada manualmente desde la parte trasera de la unidad.

**Descarga:** 3 conos de descarga con sistema de puertas tipo guillotina.

**Generales:** Luces y frenos reglamentarios, guardafangos de goma, bandas perimetrales reflectivas, cajón de herramientas, porta auxilio doble.

### DIMENSIONES GENERALES



WHATSAPP: 11 2787 0031  
WWW.GRUPOZZETTO.AR